



SALDATRICI TELWIN INVERTER BIMAX 150I SYNERGIC

In valigetta di cartone. Saldatrici inverter multiprocesso a filo MIG-MAG/FLUX/MMA. Tensione 230V. Corrente max DC 115A-20%. Cambio polarità esterno (MIG-MAG/FLUX). Regolazione SINERGICA per diametri di filo e materiali. Regolazione spessore. Protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore. Complete di torcia MIG-MAG, pinza portaelettrodo, cavo, pinza di massa

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
137	466029	SALDATRICI BIMAX 150I SYNERGIC	PZ	1	



SALDATRICI TELWIN INVERTER MAXIMA 160 SYNERGIC

In valigetta di cartone. Saldatrici inverter a filo MIG-MAG/FLUX/BRAZING controllate a microprocessore. Tensione 230V. Corrente max 115A-20%. Cambio polarità per saldatura GAS MIG-MAG/BRAZING. Protezioni: termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore. Filo saldatura acciaio d.mm.0,6-0,8, inox mm.0,8, alluminio mm.0,8-1. Complete di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
137	466037	SALDATRICI MAXIMA 160 SYNERGIC	PZ	1	



SALDATRICI TELWIN INVERTER MAXIMA 190 SYNERGIC

In valigetta di cartone. Saldatrici inverter a filo MIG-MAG/FLUX/BRAZING controllate a microprocessore. Tensione 230V. Corrente max 140A-20%. Cambio polarità per saldatura GAS MIG-MAG/BRAZING. Protezioni: termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore. Filo saldatura acciaio d.mm.0,6-0,8, inox mm.0,8, alluminio mm.0,8-1. Complete di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
137	466038	SALDATRICI MAXIMA 190 SYNERGIC	PZ	1	



SALDATRICI TELWIN INVERTER FORCE 125

In valigetta di cartone. Con accessori. Tensione 230V. Corrente max 80A-5%. Elettrodi min-max d.mm.1,6-2,5. Per la saldatura ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa. Dispositivi arc-force, hot-start, anti-stick. Protezioni: termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
137	466066	SALDATRICI FORCE 125 ACC.VAL.CAR	PZ	1	



SALDATRICI TELWIN INVERTER FORCE 145 KIT

In valigetta plastica. Con accessori. Tensione 230V. Corrente max 125A-7%. Elettrodi min-max d.mm.1,6-3,2. Peso kg.5,2. Per la saldatura ad elettrodo MMA in corrente continua. Elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa. Dispositivo arc-force, hot-start, anti-stick. Protezioni: termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
137	466068	SALDATRICI FORCE 145 KIT ACC.	KIT	1	



SALDATRICI TELWIN INVERTER FORCE 165 KIT

In valigetta plastica. Con accessori. Tensione 230V. Corrente max 140A-7%. Elettrodi min-max d.mm.1,6-4,0. Peso kg.5,5. Per la saldatura ad elettrodo MMA in corrente continua. Elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa. Dispositivo arc-force, hot-start, anti-stick. Protezioni: termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
137	466069	SALDATRICI FORCE 165 KIT ACC.	KIT	1	



SALDATRICI TELWIN INVERTER FORCE 205 KIT

In valigetta plastica. Con accessori. Tensione 230V. Corrente Massima DC (EN 60974-1) max 180A-20%. Elettrodi min-max d.mm.1,6Å-4,0. Peso kg.5,8. Per la saldatura ad elettrodo MMA in corrente continua. Elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa. Dispositivo arc-force, hot-start, anti-stick. Protezioni: termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
137	466073	SALDATRICI FORCE 205 KIT ACC.	KIT	1	



SALDATRICI TELWIN INVERTER FORCE 168 MPGE KIT

In valigetta plastica. Con accessori. Raccomandata per motogeneratori. Tensione 230V. Corrente max 140A-7%. Elettrodi min-max d.mm.1,6Å-4,0. Peso kg.5,5. Per la saldatura ad elettrodo MMA in corrente continua. Elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa. Protezioni multiple MPGE. Dispositivo arc-force, hot-start, anti-stick. Protezioni: termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
138	466168	SALDATRICI FORCE 168 MPGE KIT ACC.	PZ	1	



SALDATRICI TELWIN INVERTER TECNICA 171/S KIT

In valigetta plastica. Con accessori. Tensione 230V. Corrente max 140A-25%. Elettrodi min-max d.mm.1,6Å-4,0. Peso kg.6,6. Per la saldatura ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua con innescio a striscio. Elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa. Dispositivo arc-force, hot-start, anti-stick. Protezioni: termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
138	466170	SALDATRICI TECNICA 171/S KIT ACC.	PZ	1	



SALDATRICI TELWIN INVERTER TECNICA 211/S KIT

In valigetta plastica. Con accessori. Tensione 230V. Corrente max 170A-18%. Elettrodi min-max d.mm.1,6 \bar{A} -4,0. Peso kg.6,7. Per la saldatura ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua con innesco a striscio. Elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa. Dispositivo arc-force, hot-start, anti-stick. Protezioni: termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
138	466178	SALDATRICI TECNICA 211/S KIT ACC.	PZ	1	



SALDATRICI TELWIN INVERTER TECNICA 188 MPGE KIT

In valigetta plastica. Con accessori. Per MOTOGENERATORI. 230V. Corrente max 140A-25%. Elettrodi min-max d.mm.1,6 \bar{A} -4,0. Saldatura ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua con innesco a striscio. Elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa. Protezioni multiple MPGE. Dispositivo arc-force, hot-start, anti-stick. Protezioni: termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
138	466169	SALDATRICI TECNICA 188 MPGE KIT ACC	PZ	1	



SALDATRICI TELWIN INVERTER TECNOLOGY 186 MPGE XT

In valigetta alluminio. Con accessori. Per MOTOGENERATORI. 230V. Corrente max 160A-35%. Elettrodi min-max d.mm.1,6 \bar{A} -4,0. Saldatura ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua con innesco a striscio. Elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa. Protezioni multiple MPGE. Dispositivo arc-force, hot-start, anti-stick. Protezioni: termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
138	466171	SALDATRICI TECNOLOGY 186MPGE XT KIT	PZ	1	



TUBETTI DI CONTATTO PER SALDATRICI BIMAX 152 TURBO

Ricambio per saldatrice a filo continuo Telwin BIMAX 152 TURBO.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
FCAT	466050	TUBETTO DI CONTATTO D.MM.0,9 722552	PZ	1	
FCAT	466052	TUBETTO DI CONTATTO D.MM.1,2 722553	PZ	1	