



FASCETTE IN POLIAMMIDE PA6.6

Fascette per cablaggio in poliammide PA6.6. Autoestinguenza UL94-V2. Temperatura d'esercizio -40Å°C +85Å°C. Temperatura minima d'installazione -10Å°C. Buona resistenza a olii e grassi, solventi, prodotti petroliferi. Le fascette nere sono stabilizzate ai raggi ultravioletti.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
641	557020	FASCETTE NYLON BIANCHE MM.100X2,5	PZ	100	
641	557023	FASCETTE NYLON NERE * MM.100X2,5	PZ	100	
641	557029	FASCETTE NYLON BIANCHE MM.160X2,5	PZ	100	
641	557031	FASCETTE NYLON NERE * MM.160X2,5	PZ	100	
641	557037	FASCETTE NYLON BIANCHE MM.200X2,5	PZ	100	
641	557038	FASCETTE NYLON NERE * MM.200X2,5	PZ	100	
641	557050	FASCETTE NYLON BIANCHE MM.140X3,6	PZ	100	
641	557052	FASCETTE NYLON NERE * MM.140X3,6	PZ	100	
641	557060	FASCETTE NYLON BIANCHE MM.200X3,6	PZ	100	
641	557062	FASCETTE NYLON NERE * MM.200X3,6	PZ	100	
641	557064	FASCETTE NYLON BIANCHE MM.280X3,6	PZ	100	
641	557066	FASCETTE NYLON NERE * MM.280X3,6	PZ	100	
641	557068	FASCETTE NYLON BIANCHE MM.370X3,6	PZ	100	
641	557070	FASCETTE NYLON NERE * MM.370X3,6	PZ	100	
641	557087	FASCETTE NYLON BIANCHE MM.160X4,6	PZ	100	
641	557089	FASCETTE NYLON NERE * MM.160X4,6	PZ	100	
641	557120	FASCETTE NYLON BIANCHE MM.200X4,8	PZ	100	
641	557122	FASCETTE NYLON NERE * MM.200X4,8	PZ	100	
641	557125	FASCETTE NYLON VERDI ** MM.200X4,8	PZ	100	
641	557150	FASCETTE NYLON BIANCHE MM.250X4,8	PZ	100	
641	557152	FASCETTE NYLON NERE * MM.250X4,8	PZ	100	
641	557200	FASCETTE NYLON BIANCHE MM.300X4,8	PZ	100	
641	557202	FASCETTE NYLON NERE * MM.300X4,8	PZ	100	
641	557203	FASCETTE NYLON VERDI ** MM.300X4,8	PZ	100	
641	557213	FASCETTE NYLON BIANCHE MM.360X4,8	PZ	100	
641	557215	FASCETTE NYLON NERE * MM.360X4,8	PZ	100	
641	557230	FASCETTE NYLON BIANCHE MM.430X4,8	PZ	100	
641	557232	FASCETTE NYLON NERE * MM.430X4,8	PZ	100	
641	557243	FASCETTE NYLON BIANCHE MM.300X7,6	PZ	100	
641	557244	FASCETTE NYLON NERE * MM.300X7,6	PZ	100	
641	557255	FASCETTE NYLON BIANCHE MM.370X7,6	PZ	100	
641	557257	FASCETTE NYLON NERE * MM.370X7,6	PZ	100	
641	557270	FASCETTE NYLON BIANCHE MM.450X7,6	PZ	100	
641	557272	FASCETTE NYLON NERE * MM.450X7,6	PZ	100	
641	557283	FASCETTE NYLON BIANCHE MM.750X7,6	PZ	100	
641	557284	FASCETTE NYLON NERE * MM.750X7,6	PZ	100	
641	557291	FASCETTE NYLON BIANCHE MM.550X8,8	PZ	100	
641	557293	FASCETTE NYLON NERE * MM.550X8,8	PZ	100	
641	557297	FASCETTE NYLON NERE * MM.780X8,8	PZ	100	
641	557302	FASCETTE NYLON NERE * MM.1020X9	PZ	100	



BASETTE IN POLIAMMIDE PA6.6 PER FASCETTE

Basette in poliammide PA6.6 per fascette cablaggio con larghezza max mm.3,6. Supporto adesivo e a vite. Autoestinguenza UL94-V2. Temperatura d'esercizio -40Å°C +85Å°C. Temperatura minima d'installazione -10Å°C.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
641	556990	BASETTE PER FASCETTE NYLON B. 19X19	PZ	100	



FASCETTE IN POLIAMMIDE PA6.6 RIUTILIZZABILI

Fascette per cablaggio in poliammide PA6.6 RIUTILIZZABILI, con linguetta di rilascio. Autoestinguenza UL94-V2. Temperatura d'esercizio -40Å°C +85Å°C. Temperatura minima d'installazione -10Å°C. Ideali in quei lavori dove l'oggetto da fissare deve essere riaperto. Utilissime nel campo elettrico in fase di preparazione dei cablaggi, per mantenere uniti i cavi prima del fissaggio definitivo.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
641	557325	FASCETTE NYLON RIAPRIBILI B.200X7,6	PZ	100	
641	557327	FASCETTE NYLON RIAPRIBILI B.300X7,6	PZ	100	