


SERRATURE OMEC INFILARE X FASCE ART.390 E ART.790

Serrature per fasce. Solo scrocco 2 mandate, regolabile mm.6-33. Reversibile. Frontale inox mm.16x160. Quadro maniglia mm.8. Scrocco comandato dalla maniglia o dalla chiave. Mandate comandate dalla chiave. Predisposte per cilindro ovale ns.cod.857850-857852.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
860	857888	SERR.OMEC INF. CO X FASCIA E60 390	PZ	1	
860	857889	SERR.OMEC INF. CO X FASCIA E70 790	PZ	1	



ELETTROSERRATURE OMEC INFILARE PER FASCE ART.388

Elettroserrature per fasce. Scrocco 1 mandata e pistone di ricarica. Reversibile. Frontale inox mm.16x160. Quadro maniglia mm.8. Scrocco comandato dalla maniglia, dalla chiave, o dal comando elettrico. Mandate comandate dalla chiave. FERMO A GIORNO. Predisposte per cilindro ovale ns.cod.857850-857852.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
860	857901	SERR.OMEC ELET. INF. CO E60 388	PZ	1	



ELETTROSERRATURE OMEC INFILARE PER FASCE ART.399

Elettroserrature per fasce. Scrocco e pistone di ricarica. Frontale inox mm.16x160. Scrocco comandato dalla chiave, o dal comando elettrico. FERMO A GIORNO. Predisposte per cilindro ovale ns.cod.857850-857852.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
860	857909	SERR.OMEC ELET. INF. CO E60 399 DX	PZ	1	
860	857910	SERR.OMEC ELET. INF. CO E60 399 SX	PZ	1	